

## SKINDICHT® JT PTFE metrisch

SKINDICHT® JT PTFE metrische afdichtringen, geschikt voor levensmiddelen, bestand tegen olie, water, alkaline oplossingen, zuren, oplosmiddelen enz



Temperatuurbestendig



Zuurbestendig



Goede chemische bestendigheid



Voedings- & drankindustrie

### Voordelen

Bestand tegen olie, water, alkaline-oplossingen, zuren, oplosmiddelen enz.  
Geschikt voor levensmiddelen

### Toepassing

PTFE-afdichtschijven voor SKINTOP® en SKINDICHT® kabelwartels

### Opmerking

Minimale afname is één verpakkingseenheid

## SKINDICHT® JT PTFE metrisch

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring
Geleverde kleur:	Wit
Materiaal:	PTFE
Temperatuurbereik:	-120°C tot +250°C kortstondig: tot max. +300°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® JT PTFE metrisch**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Binnenste Ø (mm)	Dikte (mm)	Buiten ø (mm)
SKINDICHT® JT PTFE				
53801030	M 12	12,1	2	16,6
53801040	M 16	16,1	2	21,1
53801050	M 20	20,1	2	27,5
53801060	M 25	25,1	3	33,4
53801070	M 32	32,1	3	40,3
53801080	M 40	40,2	3	51,5
53801090	M 50	50,2	3	61,6
53801100	M 63	63,2	3	73,9

Laatste update (05.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16