

SKINDICHT® JT PTFE podložka metrická

SKINDICHT® JT PTFE metrické těsnicí kroužky vhodné pro potravinářství, odolné olejům, vodě, louhům, kyselinám, rozpouštědlům atd.



Teplotně odolný



Odolný proti kyselinám



Dobrá chemická odolnost



Potravinářský a nápojový průmysl

Výhody

Odolná proti olejům, vodě, louhům, kyselinám, rozpouštědlům atd.
Vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

Oblasti použití

PTFE těsnicí podložka pro kabelové vývodky SKINTOP® a SKINDICHT®

Poznámky

Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

SKINDICHT® JT PTFE podložka metrická

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek
Barva:	Bílý
Materiál:	PTFE
Teplotní rozsah:	-120 °C až +250 °C Krátkodobě až +300 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® JT PTFE podložka metrická**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Vnitřní Ø mm	Tloušťka mm	Vnější Ø mm
SKINDICHT® JT PTFE				
53801030	M 12	12,1	2	16,6
53801040	M 16	16,1	2	21,1
53801050	M 20	20,1	2	27,5
53801060	M 25	25,1	3	33,4
53801070	M 32	32,1	3	40,3
53801080	M 40	40,2	3	51,5
53801090	M 50	50,2	3	61,6
53801100	M 63	63,2	3	73,9

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16