

## SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, mosazná záslepka k uzavření předvrtaných závitových otvorů, montáž šroubovákem



Teplotně odolný



Spolehlivost



Odolný



Odolnost proti korozi

### Výhody

K uzavření předvrtaných závitových otvorů  
Montáž se šroubovákem

### Oblasti použití

Výroba strojů a zařízení  
Výroba elektromotorů

### Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423  
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

**SKINDICHT® BL-M****Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Na vyžádání::

S namontovaným O-kroužkem z FKM

Materiál:

Těleso: poniklovaná mosaz

Krytí:

IP 54

IP 68 (s O-kroužkem)

Teplotní rozsah:

S O-kroužkem:

-30 °C až +100 °C

Bez O-kroužku:

-60 °C až +200 °C

**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® BL-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Vnější Ø mm
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80
SKINDICHT® BL-M s O-kroužkem		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70

Poslední změny (14.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16