

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite



CE



Resistente alla temperatura



affidabilità



Robusto



Resistente alla corrosione

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati
Montaggio con cacciavite

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Costruzione di motori elettrici

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Disegni su richiesta

SKINDICHT® BL-M**Dati tecnici**

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Su richiesta:	Con O-ring in FKM montato
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Resistente all'acqua marina
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (con O-Ring)
Campo di temperatura:	Con O-ring da -30°C a +100°C Senza O-ring da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® BL-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø esterno (mm)
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M con O-ring		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80

Ultimo aggiornamento (13.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16