

## SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, messing blinde stoppen voor het sluiten van schroefdraadopeningen, montage met schroevendraaier



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Robuust



Bestand tegen corrosie

### Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten  
Montage met schroevendraaier

### Toepassing

Machine- en apparatenbouw  
Elektromotoren industrie

### Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423  
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Opmerking

Tekening op aanvraag

**SKINDICHT® BL-M****Technische data**

Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
Op aanvraag::	Met FKM O-ring gemonteerd
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing Bestand tegen zeewater
Veiligheidsklasse:	IP 54 IP 68 (met O-Ring)
Temperatuurbereik:	Met O-ring: -30°C tot +100°C Zonder O-Ring: -60°C tot +200°C

**Opmerking**

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® BL-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Buiten ø (mm)
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M met O-ring		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80

Laatste update (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16