

**SKINDICHT® BL-M**

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelniță



Rezistent la temperatură



Siguranță



Robust



Rezistent la coroziune

**Beneficii**

Pentru închiderea găurilor prefiletate  
Montare cu ajutorul șurubelniței

**Domeniul de utilizare**

Fabricarea de mașini și echipamente  
Fabricarea motoarelor electrice

**Descrierea produsului**

Filet metric conform cu DIN EN 60423  
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

**SKINDICHT® BL-M****Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe
La cerere:	Potrivit cu inelele O FKM
Material:	Corp: alamă nichelată
Clasa de protecție:	IP 54 IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură:	Cu garnitură: -30°C ÷ +100°C- Fără garnitură: -60°C ÷ +200°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® BL-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80
SKINDICHT® BL-M cu inel O		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16