

SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, zaślepki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności, do zamknięcia niewykorzystanych otworów



Wodoodporność



Niezawodność



Wytrzymała budowa

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów

Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu z włókna szklanego

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych

Skrzynki rozdzielcze

Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-GL-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001) Jasnoszary (RAL 7035) Czarny (RAL 9005)
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (z O-ringiem)
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® BLK-GL-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary		
52006101	M 12 x 1,5	6
52006111	M 16 x 1,5	6
52006121	M 20 x 1,5	6
52006131	M 25 x 1,5	8
52006141	M 32 x 1,5	8
52006151	M 40 x 1,5	8
52006161	M 50 x 1,5	10
52006171	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary		
52006100	M 12 x 1,5	6
52006110	M 16 x 1,5	6
52006120	M 20 x 1,5	6
52006130	M 25 x 1,5	8
52006140	M 32 x 1,5	8
52006150	M 40 x 1,5	8
52006160	M 50 x 1,5	10
52006170	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny		
52006103	M 12 x 1,5	6
52006113	M 16 x 1,5	6
52006123	M 20 x 1,5	6
52006133	M 25 x 1,5	8
52006143	M 32 x 1,5	8
52006153	M 40 x 1,5	8
52006163	M 50 x 1,5	10
52006173	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary z zamontowanym O-ringiem		
52006109	M 12 x 1,5	6
52006119	M 16 x 1,5	6
52006129	M 20 x 1,5	6
52006139	M 25 x 1,5	8
52006149	M 32 x 1,5	8
52006159	M 40 x 1,5	8
52006169	M 50 x 1,5	10

Ostatnia aktualizacja (27.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]
52006179	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary z zamontowanym O-ringiem		
52006107	M 12 x 1,5	6
52006117	M 16 x 1,5	6
52006127	M 20 x 1,5	6
52006137	M 25 x 1,5	8
52006147	M 32 x 1,5	8
52006157	M 40 x 1,5	8
52006167	M 50 x 1,5	10
52006177	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny z zamontowanym O-ringiem		
52006106	M 12 x 1,5	6
52006116	M 16 x 1,5	6
52006126	M 20 x 1,5	6
52006136	M 25 x 1,5	8
52006146	M 32 x 1,5	8
52006156	M 40 x 1,5	8
52006166	M 50 x 1,5	10
52006176	M 63 x 1,5	12

Ostatnia aktualizacja (27.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16