

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, zaślepki do zamknięcia niewykorzystanych otworów, rozwiązanie ekonomiczne, zmiana nazwy na SKINTOP® PLUG



Wodoodporność



Odporność na promieniowanie UV



Niezawodność

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Rozwiązania ekonomiczne

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliester odporny na uszkodzenia
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (z O-ringiem)
Zakres temperatury:	Od -25°C do +60°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® BLK-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Ostatnia aktualizacja (31.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16