

## SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, bouchons d'obturation pour fermeture d'orifices préfiletés, solution économique, renommés en SKINTOP® PLUG



Étanche à l'eau



Résistance aux UV



Fiabilité

### Avantages

Pour boucher les ouvertures filetées  
Solution économique

### Applications

Fabrication d'armoire de distribution  
Boîtier de dérivation  
Boîtiers de jonction

### Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423  
Base pour informations techniques DIN IEC 62444

## SKINDICHT® BLK-M

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000032

ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Couleur:

Gris perle (RAL 7035)

Matériau:

Tenue au feu selon UL 94 HB

Polystyrène antichoc

Indice de protection:

IP 54

IP 68 (avec joint torique)

Plage de température:

-25°C à +60°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.



**SKINDICHT® BLK-M**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Longueur de filetage D mm
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Dernière mise à jour (09.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16