

## SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS, kunststof kabelwartel buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen



Groot aantal keurmerken



Optimale trekantlasting



Maximale bescherming tegen vibratie



Groot klembereik



Kompletterende automationskomponenten från Lapp

### Voordelen

Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken  
Om kabels te ontzien  
Maximale betrouwbaarheid  
Om flexibele kabels te beschermen

### Toepassing

Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden  
Handgereedschap  
Robotica-toepassingen  
Licht & geluid  
Bewegende machineonderdelen

## SKINTOP® BS-M

### Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

### Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

Met gereduceerde afdichting voor dunne kabels: SKINTOP® BSR-M op aanvraag

SKINTOP® BS M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk

### Technische data

Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Op aanvraag::	Met gereduceerde afdichting
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

### Opmerking

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® BS-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® BS-M zilvergrijs					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M zwart					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M lichtgrijs					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO/IEC zwart (met lange metrische schroefdraad)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

Laatste update (13.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS-M

