

## SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z ochroną przed gięciem i zginaniem, do ochrony kabli giętkich, do ruchomych części maszyn



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Optymalne obciążenie



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Duże zakresy zaciskania



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem  
Zabezpiecza przewody przed pękaniem  
Niezawodność działania  
Do ochrony przewodów giętkich

### Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1  
Urządzenia ręczne  
Robotyka  
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe  
Ruchome części maszyn

## SKINTOP® BS-M

### Normy i aprobaty

UL File nr E79903

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

### Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

Wersja SKINTOP® BSR-M, z wkładem do dławienia przewodów o mniejszej średnicy, na zapytanie

Wersja SKINTOP® BS M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym nie posiada aprobaty DNV

### Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Na zapytanie:

Z uszczelniającym pierścieniem redukcyjnym

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid

Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® BS-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® BS-M srebrnoszary					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M czarny					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M jasnoszary					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO srebrnoszary (z długim metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO czarny (z długim metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

## SKINTOP® BS-M

