

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, presse-étoupe en plastique avec protection antiflexion et antitorsion, pour protéger les câbles flexibles, pour pièces de machine mobiles



Différentes homologations



Décharge de traction optimale



Protection maximale de vibration



Large plage de serrage



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Avantages

Protection anti-flexion et anti-torsion fiable
Conservation du câble
Fiabilité fonctionnelle
Pour protéger les câbles souples

Applications

Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
Appareil portatif
Industrie robotique
Applications scéniques
Parties de machines mobiles

SKINTOP® BS-M

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

Pour les accessoires adaptés, cf. Accessoires SKINTOP® métrique

Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL-M à utiliser

Version avec bague réductrice pour les câbles SKINTOP® BSR-M de plus petites sections sur demande

Versions SKINTOP® BS M ISO avec long filetage de raccordement, Cf. tableau, sans homologation DNV

Caractéristiques techniques

Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Attention:	Cotes de montage et couples de serrage cf. tableau T21
Sur demande:	Avec garniture d'étanchéité réductrice
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Corps : Polyamide Joint : CR
Indice de protection:	IP 68 - 5 bar
Plage de température:	-20°C à +100°C

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® BS-M**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® BS-M gris argenté					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M noir					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M gris perle					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO gris argenté (long filetage métrique de raccordement)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO noir (long filetage métrique de raccordement)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

Dernière mise à jour (09.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M

