

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Variation av godkännanden och certifikat



Optimal dragavlastning



Maximalt skydd mot vibrationer



Brett kabelomfång



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd

Kabelvård

Funktionell tillförlitlighet

För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot böjning enligt krav i VDE 0700-1.

Handhållen enhet

Robotindustri

Ljus- och ljudapplikationer

Rörliga maskindelar

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Senaste uppdatering (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

Design

Metrisk anslutningsgånga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör
Kontramutter som ska användas: SKINTOP® GMP-GL-M
Version med reducerande hylsa för att täta kablar med mindre tvärsnitt SKINTOP® BSR-M vid förfrågan
SKINTOP® BS M ISO - versioner med extra lång anslutningsgånga, se tabell, inget DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Vid förfrågan:	med reducerande tätningspackning
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® BS-M

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® BS-M silvergrå					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	9
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	10
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M svart					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	9
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	10
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M ljusgrå					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	9
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	10
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

Senaste uppdatering (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

