

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione anti piega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili



Molteplici approvazioni



Resistente alla temperatura



Scarico della trazione ottimale



Resistenza meccanica



Ampio campo di serraggio



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Elevata protezione anti piega e anti-schiacciamento

Protezione del cavo

Elevata resistenza e durata

Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

Cavi per apparecchi e macchine che sono soggetti a movimenti che devono essere protetti da raggi di curvatura ridotti secondo la VDE 0700-1

Utensili elettrici portatili

Industria robotica

Light & sound

Parti di macchine in movimento

SKINTOP® BS

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® PG

Utilizzare i controdati SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® BSR su richiesta: versione con guarnizione di serraggio ridotta, per cavi di sezione minore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® BS**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® BS NPT grigio argento					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT nero					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11

Ultimo aggiornamento (12.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16