

## SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, ochrona przed gięciem, innowacyjny system mocowania CLICK do ochrony kabli giętkich, nie wymaga gwintu ani podzielnej nakrętki

### Info

Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe.

Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na kwasy



Wymagana przestrzeń



Czas montażu



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na wysokie temperatury



Dobra odporność chemiczna

## SKINTOP® CLICK BS

### Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem kabli dla ich ochrony i stabilnego działania  
Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK  
Gwint nie jest konieczny  
Do ochrony przewodów giętkich  
Mała liczba części, brak konieczności stosowania podzielnej nakrętki

### Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1  
Robotyka  
Ruchome części maszyn  
Budowa aparatury przemysłowej  
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

### Normy i aprobaty

UL File nr E79903

### Zakres dostawy

Narzędzie do demontażu w zestawie

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer
Stopień ochrony:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.  
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® CLICK BS**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Wielkość otworu M [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Grubość ściany S [mm]
SKINTOP® CLICK BS jasnoszary							
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94	8	1 - 4
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS srebrnoszary							
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 25	94	8	1 - 4
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS czarny							
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94	8	1 - 4
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4

## SKINTOP® CLICK BS

