

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi



ϵ



Resistente alla temperatura



affidabilità



Tempo di montaggio

Vantaggi

Per l'inserimento di più cavi in un solo pressacavo L'alta densità di cavi permette la riduzione degli ingombri

Applicazione

Per l'utilizzo in pressacavi SKINTOP®.

Al posto della guarnizione di tenuta interna viene utilizzata una guarnizione a fori multipli.

Note

È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

Dati tecnici

Classificazione: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Colore standard:

Materiale:

Grado di protezione:

Neutro

in silicone

Campo di temperatura: da -40 °C a +100 °C

Ultimo aggiornamento (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16





Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filettatura PG	Numero di cavi x campo di serraggio
SKINTOP® DIX			
53607225	DIX 7225	7	2 x 2,5
53607417	DIX 7417	7	4 x 1,7
53609230	DIX 9230	9	2 x 3
53611225	DIX 11225	11	2 x 2,5
53611330	DIX 11330	11	3 x 3
53611240	DIX 11240	11	2 x 4
53611430	DIX 11430	11	4 x 3
53613250	DIX 13250	13,5	2 x 5
53613340	DIX 13340	13,5	3 x 4
53613440	DIX 13440	13,5	4 x 4
53616140	DIX 16140	16	1 x 4
53616225	DIX 16225	16	2 x 2,5
53616240	DIX 16240	16	2 x 4
53616340	DIX 16340	16	3 x 4
53616350	DIX 16350	16	3 x 5
53616440	DIX 16440	16	4 x 4
53616540	DIX 16540	16	5 x 4
53616450	DIX 16450	16	4 x 5
53616356	DIX 16356	16	3 x 5,6
53616260	DIX 16260	16	2 x 6
53616360	DIX 16360	16	3 x 6
53621550	DIX 21550	21	5 x 5
53621460	DIX 21460	21	4 x 6
53621640	DIX 21640	21	6 x 4
53621270	DIX 21270	21	2 x 7
53621370	DIX 21370	21	3 x 7
53621280	DIX 21280	21	2 x 8
53621380	DIX 21380	21	3 x 8
53629556	DIX 29556	29	5 x 5,6
53629470	DIX 29470	29	4 x 7
53629570	DIX 29570	29	5 x 7
53629480	DIX 29480	29	4 x 8
53629290	DIX 29290	29	2 x 9
53629390	DIX 29390	29	3 x 9

Ultimo aggiornamento (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16



Codice articoloDescrizione articolo / dimensioniFilettatura PGNumero di cavi x campo di serraggio53629490DIX 29490294 x 953629675DIX 29675296 x 7,5