

SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, wieloprzepustowe, silikonowe wkłady uszczelniające, większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części, łatwy montaż kilku kabli



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Czas montażu

Korzyści

Dla montażu różnych kabli i przewodów w jednej dławnicy

Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

Zakres zastosowania

Do zastosowania w dławnicy kablowej SKINTOP®

Wkład uszczelniający z otworami montowany jest w miejscu uszczelki dławnicy

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Kolor:

Kolor naturalny

Materiał:

Silikon

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

SKINTOP® DIX**Wskazówka**

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® DIX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar gwintu PG	Liczba przewodów x zakres dławienia
SKINTOP® DIX			
53607225	DIX 7225	7	2 x 2,5
53607417	DIX 7417	7	4 x 1,7
53609230	DIX 9230	9	2 x 3
53611225	DIX 11225	11	2 x 2,5
53611330	DIX 11330	11	3 x 3
53611240	DIX 11240	11	2 x 4
53611430	DIX 11430	11	4 x 3
53613250	DIX 13250	13,5	2 x 5
53613340	DIX 13340	13,5	3 x 4
53613440	DIX 13440	13,5	4 x 4
53616140	DIX 16140	16	1 x 4
53616225	DIX 16225	16	2 x 2,5
53616240	DIX 16240	16	2 x 4
53616340	DIX 16340	16	3 x 4
53616350	DIX 16350	16	3 x 5
53616440	DIX 16440	16	4 x 4
53616540	DIX 16540	16	5 x 4
53616450	DIX 16450	16	4 x 5
53616356	DIX 16356	16	3 x 5,6
53616260	DIX 16260	16	2 x 6
53616360	DIX 16360	16	3 x 6
53621550	DIX 21550	21	5 x 5
53621460	DIX 21460	21	4 x 6
53621640	DIX 21640	21	6 x 4
53621270	DIX 21270	21	2 x 7
53621370	DIX 21370	21	3 x 7
53621280	DIX 21280	21	2 x 8
53621380	DIX 21380	21	3 x 8
53629556	DIX 29556	29	5 x 5,6
53629470	DIX 29470	29	4 x 7
53629570	DIX 29570	29	5 x 7
53629480	DIX 29480	29	4 x 8
53629290	DIX 29290	29	2 x 9
53629390	DIX 29390	29	3 x 9

Ostatnia aktualizacja (25.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® DIX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar gwintu PG	Liczba przewodów x zakres dławienia
53629490	DIX 29490	29	4 x 9
53629675	DIX 29675	29	6 x 7,5