

## SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras



Temperaturbeständig



Tillförlitlighet



Monteringstid

### Fördelar

Enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning  
Högre packningsdensitet möjliggör konstruktion med mindre delar

### Användningsområden

För användning på SKINTOP® förskruvningar.  
En tätningsring med flera hål används i stället för den inre packningen.

### Övrigt

IP68 går att uppnå när alla öppningar är stängda och alla borrar är optimalt använda, dvs. vid användning av kablar med nominell diameter och/eller SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar

## SKINTOP® DIX

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Färg:	Naturell
Material:	Silikon
Skyddsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINTOP® DIX**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	PG-gänga	Antal kablar x kabelldiameter
SKINTOP® DIX				
53607225	-	DIX 7225	7	2 x 2,5
53607417	-	DIX 7417	7	4 x 1,7
53609230	-	DIX 9230	9	2 x 3
53611225	-	DIX 11225	11	2 x 2,5
53611330	-	DIX 11330	11	3 x 3
53611240	-	DIX 11240	11	2 x 4
53611430	-	DIX 11430	11	4 x 3
53613250	-	DIX 13250	13.5	2 x 5
53613340	-	DIX 13340	13.5	3 x 4
53613440	-	DIX 13440	13.5	4 x 4
53616140	-	DIX 16140	16	1 x 4
53616240	E 14 603 00	DIX 16240	16	2 x 4
53616340	-	DIX 16340	16	3 x 4
53616350	-	DIX 16350	16	3 x 5
53616440	-	DIX 16440	16	4 x 4
53616540	-	DIX 16540	16	5 x 4
53616450	E 14 603 01	DIX 16450	16	4 x 5
53616356	-	DIX 16356	16	3 x 5,6
53616260	E 14 603 02	DIX 16260	16	2 x 6
53616360	E 14 603 03	DIX 16360	16	3 x 6
53621550	-	DIX 21550	21	5 x 5
53621460	-	DIX 21460	21	4 x 6
53621640	-	DIX 21640	21	6 x 4
53621270	-	DIX 21270	21	2 x 7
53621370	-	DIX 21370	21	3 x 7
53621280	-	DIX 21280	21	2 x 8
53621380	-	DIX 21380	21	3 x 8
53629556	-	DIX 29556	29	5 x 5,6
53629470	-	DIX 29470	29	4 x 7
53629570	-	DIX 29570	29	5 x 7
53629480	-	DIX 29480	29	4 x 8
53629290	-	DIX 29290	29	2 x 9
53629390	-	DIX 29390	29	3 x 9
53629490	-	DIX 29490	29	4 x 9

Senaste uppdatering (03.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® DIX**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	PG-gänga	Antal kablar x kabel diameter
53629675	-	DIX 29675	29	6 x 7,5