

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, zaślepki z mosiądzu, do zamknięcia niewykorzystanych otworów, montaż przy pomocy wkrętaka



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Wytrzymała budowa



Odporność na korozję

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Montaż przy pomocy wkrętaka

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Rysunek na zapytanie

SKINDICHT® BL-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Na zapytanie:	Pasuje z O-ringiem FKM
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Odporność na działanie wody morskiej
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (z O-ringiem)
Zakres temperatury:	Z O-ringiem: od -30°C do +100° Bez O-ringa: od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® BL-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M z O-ringiem		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80

Ostatnia aktualizacja (07.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16