

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Стойкий к коррозии

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Монтаж с отвёрткой

Области применения

Машино- и станкостроение
Производство электрических двигателей

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Чертеж по запросу

SKINDICHT® BL-M**Technical Data**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
По запросу:	С O-уплотнительным кольцом FKM (резина на фторкаучуке)
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Стойкие к воздействию морской воды
Класс защиты:	IP 54 IP 68 (с O-Кольцом)
Температурный диапазон:	с O-кольцом: от -30°C до +100°C без O-кольца: от -60°C до +200°C

Note

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® BL-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный Ø в мм
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M с O-кольцом		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80

Last Update (04.09.2017)

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16