

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, mosazná kabelová vývodka s nízkohmovým stínícím kontaktem a vysoce vodivým, flexibilním kontaktem EMC, se snadnou montáží



-  Teplotně odolný
-  Rušivé signály
-  Napětí
-  Spolehlivost

Výhody

Nízkohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
Málo pracovních operací, jednoduchá montáž

Oblasti použití

K uzemnění měděného stínicího opletu nebo kabelů s měděným vlnitým pláštěm v souladu s EMC
Telekomunikace
Strojírenství a investiční výstavba
Měřicí, řídicí a regulační technika
Automatizační technika

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

SKINTOP® MS-SC-M

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M
Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství
Jako variantu pro tlustostěnné skříně doporučujeme SKINTOP® MS-SC-M-XL s dlouhým připojovacím závitem ve velikostech M16 až M50

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
Poznámky:	Dostupné v provedení nerez V2A
Materiál:	Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o- kroužek: NBR
Krytí:	IP 68 - 10 bar
Teplotní rozsah:	Dynamicky: -25 °C až +100 °C Sticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® MS-SC-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Vnější Ø od – do mm	Minimální Ø přes oplet mm	OK mm	Délka závitů D mm
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7	1	16	6,5
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10	4	20	7
53112630	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	8,5
53112640	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	8
53112650	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	9
53112660	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	9
53112670	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	10
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10	4	20	12
53112635	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	12
53112645	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	12
53112655	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	15
53112665	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	15
53112675	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	15

Poslední změny (07.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczeh.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

