


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, inserti di tenuta multipli NBR, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi



Resistente ai raggi UV



Resistente alla temperatura



Scarico della trazione ottimale



Tempo di montaggio



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantaggi

Per l'inserimento di più cavi in un solo pressacavo
L'alta densità di cavi permette la riduzione degli ingombri

Applicazione

Per l'utilizzo in pressacavi SKINTOP®.
Al posto della guarnizione di tenuta interna viene utilizzata una guarnizione a fori multipli.

Note

È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

Costruzione

SKINTOP® DIX-M FKM è resistente agli oli, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.

SKINTOP® DIX-M**Dati tecnici**

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Su richiesta:	Versioni speciali
Colore standard:	Nero (RAL 9005)
Materiale:	NBR FKM
Grado di protezione:	IP 54

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® DIX-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2
53316230	16230	M 16	2 x 3
53316240	16240	M 16	2 x 4
53316420	16420	M 16	4 x 2
53320250	20250	M 20	2 x 5
53320260	20260	M 20	2 x 6
53320340	20340	M 20	3 x 4
53320353	20353	M 20	3 x 5,3
53320440	20440	M 20	4 x 4
53320920	20920	M 20	9 x 2
53320430	20430	M 20	4 x 3
53325260	25260	M 25	2 x 6
53325250	25250	M 25	2 x 5
53325350	25350	M 25	3 x 5
53325360	25360	M 25	3 x 6
53325370	25370	M 25	3 x 7
53325450	25450	M 25	4 x 5
53325540	25540	M 25	5 x 4
53325640	25640	M 25	6 x 4
53332270	32270	M 32	2 x 7
53332280	32280	M 32	2 x 8
53332290	32290	M 32	2 x 9
53332370	32370	M 32	3 x 7
53332380	32380	M 32	3 x 8
53332460	32460	M 32	4 x 6
53332470	32470	M 32	4 x 7
53332560	32560	M 32	5 x 6
53332650	32650	M 32	6 x 5
53332840	32840	M 32	8 x 4
53332850	32850	M 32	8 x 5
53332940	32940	M 32	9 x 4
53340290	40290	M 40	2 x 9
53340310	40310	M 40	3 x 10
53340480	40480	M 40	4 x 8

Ultimo aggiornamento (10.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16



LAPP GROUP

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® DIX-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo
53340490	40490	M 40	4 x 9
53340580	40580	M 40	5 x 8
53340590	40590	M 40	5 x 9
53340670	40670	M 40	6 x 7
53340860	40860	M 40	8 x 6
53340969	40969	M 40	9 x 6,9
53350118	50118	M 50	11 x 8
53350680	50680	M 50	6 x 8
53350780	50780	M 50	7 x 8
53350870	50870	M 50	8 x 7
53350147	50147	M 50	14 x 7
53350164	50164	M 50	16 x 4
53350166	50166	M 50	16 x 6
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5
53420260	20260	M 20	2 x 6
53440969	40969	M 40	9 x 6,9

Ultimo aggiornamento (10.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16