

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawianiu się wilgoci do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Niezawodność



Optymalne odciążenie



Czas montażu

Korzyści

Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®

Prace przygotowawcze

Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

Czarny

Materiał:

CR

SKINTOP® DV-M**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® DV-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
SKINTOP® DV-M			
54113000	DV-M 12	7,2	7
54113010	DV-M 16	10	8
54113020	DV-M 20	13,2	8,4
54113030	DV-M 25	17,2	9,5
54113040	DV-M 32	21,2	12
54113050	DV-M 40	28,2	14,5
54113060	DV-M 50	35,8	18
54113070	DV-M 63	45,6	20