

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Alcance de sujeción amplio



Gran resistencia química

Beneficios

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
Protección permanente a la vibración
descarga de tracción óptima
Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
Construcción de maquinaria y aparatos
Fotovoltaica
Tecnología de automatización

SKINTOP® ST

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Rosca de conexión PG según DIN 40430

Aviso

consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Rango de temperaturas:	Dinámica: de -20 °C a +80 °C Estática: de -40 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**LAPP GROUP**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SKINTOP® ST

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® STR silver grey					
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32	7,8
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36	8
53015020	PG 11	4 - 10	22	38	8
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41	9
53015040	PG 16	9 - 14	27	44	10
53015050	PG 21	13 - 18	33	49	11
53015060	PG 29	14 - 25	42	56	10,7
53015070	PG 36	24 - 32	53	66	13,3
53015080	PG 42	35 - 38	60	68	13,4
53015090	PG 48	39 - 44	65	69	14,3
SKINTOP® STR black					
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32	7,8
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36	8
53015220	PG 11	4 - 10	22	38	8
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41	9
53015240	PG 16	9 - 14	27	44	10
53015250	PG 21	13 - 18	33	49	11
53015260	PG 29	14 - 25	42	56	10,7
53015270	PG 36	24 - 32	53	66	13,3
53015280	PG 42	35 - 38	60	68	13,4
53015290	PG 48	39 - 44	65	69	14,3
SKINTOP® ST gris claro					
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32	7,8
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36	8
53018020	PG 11	4 - 10	22	38	8
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41	9
53018040	PG 16	9 - 14	27	44	10
53018050	PG 21	13 - 18	33	49	11
53018060	PG 29	14 - 25	42	56	10,7
53018070	PG 36	24 - 32	53	66	13,3
53018080	PG 42	35 - 38	60	68	13,4
53018090	PG 48	39 - 44	65	69	14,3

Última actualización (07.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST

