

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, polyamidová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím a odlehčením tahu



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
Trvalá ochrana proti vibracím
Optimální odlehčení tahu
Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
Výroba strojů a zařízení
Fotovoltaika
Automatizační technika

SKINTOP® ST

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

PG připojovací závit dle DIN 40430

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG

Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 7035 světle šedá

RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál:

Těleso: polyamid

Těsnění: CR

Zkoušky:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Krytí:

IP 68 - 5 bar

NEMA Type 1, 12

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -20 °C až +80 °C

Staticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® ST**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitů D mm
SKINTOP® STR stříbřitě šedá					
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
SKINTOP® STR černá					
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015220	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015240	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015250	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015260	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015270	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015280	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015290	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
SKINTOP® ST světle šedá					
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53018020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53018040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53018050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53018060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53018070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53018080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53018090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3

Poslední změny (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST

