

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, dławnica kablowa z poliamidu o zwiększonej odporności na oleje, zmienne zakresy zaciskania, ochrona przed ciągłymi wibracjami, odciążenie kabla



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Duże zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)
Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Fotowoltaika
Technika automatyzacji

SKINTOP® ST

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid

Uszczelnienie: CR

Badania:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

NEMA Type 1, 12

Zakres temperatury:

Dynamicznie: Od -20°C do +80°C

Statycznie: -40 – +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® ST

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® ST silbergrau					
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
SKINTOP® ST black					
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015220	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015240	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015250	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015260	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015270	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015280	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015290	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
SKINTOP® ST jasnoszary					
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53018020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53018040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53018050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53018060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53018070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53018080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53018090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3

Ostatnia aktualizacja (13.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST

