

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, presse-étoupe en polyamide avec filetage NPT conique et large zone de serrage pour une anti-traction optimale



Différentes homologations



Décharge de traction optimale



Résistance mécanique



Protection maximale de vibration



Bonne résistance chimique

Avantages

Filetage conique NPT
Protection permanente contre les vibrations
Décharge en traction optimale
Plage de serrage large et variée
Fiabilité maximale

Applications

Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
Fabrication de machines et d'appareils
Automatisme
Appareils
Boîtier

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

Constitution du produit

Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT avec joint réducteur pour étanchéifier les câbles de petits diamètres extérieurs.

Remarques

Accessoires adaptés, cf. accessoires SKINTOP® PG Attention, le contre-écrou SKINTOP® GMP-GL n'est pas compatible avec ce modèle.

3/8" = PG9

1/2" = PG13,5

3/4" = PG21

1" = PG29

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur:

RAL 7001, gris argenté

RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau:

Corps : Polyamide

Joint : CR

Indice de protection:

IP 68 - 5 bar

Plage de température:

En pose mobile : -20°C à +100°C

Statique : -40 °C à +100 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® ST NPT / BS NPT**

| Numéro d'article | Designation article / Dimension | Plage de serrage ØF mm | Taille de clé SW en mm | Longueur totale, C (mm) | Longueur de filetage D mm |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| SKINTOP® ST NPT gris argenté | | | | | |
| 53016010 | NPT 3/8" | 3,5 - 8 | 19 | 43 | 15 |
| 53016030 | NPT 1/2" | 5 - 12 | 24 | 47 | 15 |
| 53016050 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 33 | 53 | 15 |
| 53016060 | NPT 1" | 14 - 25 | 42 | 60 | 15 |
| SKINTOP® ST NPT noir | | | | | |
| 53016210 | NPT 3/8" | 3,5 - 8 | 19 | 43 | 15 |
| 53016230 | NPT 1/2" | 5 - 12 | 24 | 47 | 15 |
| 53016250 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 33 | 53 | 15 |
| 53016260 | NPT 1" | 14 - 25 | 42 | 60 | 15 |
| SKINTOP® STR NPT gris argenté | | | | | |
| 53016110 | NPT 3/8" | 2 - 6 | 19 | 43 | 15 |
| 53016130 | NPT 1/2" | 4 - 9 | 24 | 47 | 15 |
| 53016150 | NPT 3/4" | 9 - 16 | 33 | 53 | 15 |
| SKINTOP® STR NPT noir | | | | | |
| 53016310 | NPT 3/8" | 2 - 6 | 19 | 43 | 15 |
| 53016330 | NPT 1/2" | 4 - 9 | 24 | 47 | 15 |
| 53016350 | NPT 3/4" | 9 - 16 | 33 | 53 | 15 |
| SKINTOP® BS NPT gris argenté | | | | | |
| 53016610 | NPT 3/8" | 3,5 - 8 | 19 | 80,5 | 15 |
| 53016630 | NPT 1/2" | 5 - 12 | 24 | 104 | 15 |
| 53016650 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 33 | 133 | 15 |
| SKINTOP® BS NPT noir | | | | | |
| 53016810 | NPT 3/8" | 3,5 - 8 | 19 | 80,5 | 15 |
| 53016830 | NPT 1/2" | 5 - 12 | 24 | 104 | 15 |
| 53016850 | NPT 3/4" | 13 - 18 | 33 | 133 | 15 |

Dernière mise à jour (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

