

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting



Groot aantal keurmerken



Optimale trekontlasting



Mechanische weerstand



Maximale bescherming tegen vibratie



Goede chemische bestendigheid

Voordelen

Conische NPT-schroefdraad
Grote trillingsbestendigheid
Optimale trekontlasting
Groot, variabel klembereik
Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
Machine- en apparatenbouw
Automatisering
Apparaten
Behuizingen

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

Opmaak

NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT met reductie afdichtingsinzetstuk om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten.

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires

3/8" = PG9

1/2" = PG13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	Flexibel: -20°C tot +100°C Statisch: -40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® ST NPT / BS NPT**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® ST NPT zilvergrijs					
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® ST NPT zwart					
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® STR NPT zilvergrijs					
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® STR NPT zwart					
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® BS NPT zilvergrijs					
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15
SKINTOP® BS NPT zwart					
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15

Laatste update (26.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

