

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Info

IP69 godkänd, klarar de mest krävande rengöringsprocedurerna med högtryckstvätt av industriella maskiner



Variation av godkännanden och certifikat



Temperaturbeständig



Optimal dragavlastning



Monteringstid



Mekanisk resistens



Maximalt skydd mot vibrationer



Brett kabelomfång

Användningsområden

Med reducerande packning, för att tätar kablar med mindre ytterdiameter.

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Senaste uppdatering (11.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör
Kontramutter som ska användas: SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar IP 69
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® STR-M

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® STR-M silvergrå					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M svart					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M ljusgrå					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13
SKINTOP® STR M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13

SKINTOP® STR-M

