

DIGITUS Professional Kabel krosowy CAT 6 U/UTP

DK-1612-030/R
EAN 4016032372028



Kabel krosowy CAT 6 U-UTP, PCW AWG 26/7, długość 3 m, kolor czerwony

Kable połączeniowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable połączeniowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)

- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Cable type: U/UTP
- Category: 6
- Length: 3 m
- Type of connector connection 1: RJ45 8(8)
- Type of connector connection 2: RJ45 8(8)
- Colour outer sheath: Red
- Anti-kink sleeve: Moulded-on
- Locking lever: yes
- Colour anti-kink sleeve: Red
- Fire retardant version: no
- Halogen free: no
- Cable construction: 4x2
- AWG-size: 26
- Pin assignment: 1:1
- NVP value: 69 %

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 120 | 9.20 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.77 | 7.50 | 25.00 | 42.00 | 7,875.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.08 | 1.50 | 17.00 | 25.00 | 637.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.07 | 300.00 | 1.17 | 1.27 | 445.77 |