



REIHENKLEMMENGEGÄUSE

ALR 3616-L

ALR 3616-L

Reihenklemmengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

360 x 160 x 91 mm

Artikelnummer: 16091301

Reihenklemmengehäuse - Industrie Qualität - Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau RAL 7001

ohne Klemmen, mit NS 35

IP66

IK09



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	360 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	91 mm

Werkstoff:

Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Deckel:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

AL ALS-gro - Aussenlaschenset

AL ASS - Aussenscharnierset

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%

Umgebungstemp. (24 Stunden): 60 °C

Umgebungstemp. (maximal): 75 °C

Umgebungstemp. (minimal): -35 °C



ALR 3616-L

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	--

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Leitungseinführungen:	Nein
-----------------------	------

Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
-------------------------------	----

Bestückung:	Normschiene NS 35
-------------	----------------------